

МОБИЛЬНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



Для поглощения влаги, газообразных и твердых продуктов разложения в больших объемах газа (р_е 25 бар)

3-537-R001

Мобильный предварительный фильтр



Технические параметры:

Размеры: Д 800 мм, Ш 600 мм, В 850 мм
Масса: 81 кг

Standard equipment:

2 сухих фильтра (заполненные молекулярным ситом и оксидом алюминия Al ₂ O ₃) water absorption capacity: 175 g at a dew point of -36 °C)
2 фильтр частиц
2 DILO соединения DN20
Шаровой клапан DN20 для переключения
5 м резиновый шланг DN20 с 2 DILO соединениями DN20
Цвет: оранжевый (RAL 2004)
Инструкции по эксплуатации

Опциональное оборудование за дополнительную плату:

Резиновый шланг DN20 длиной 2 метра с двумя элементами шпунтового соединения типа выступов по обоим концам	6-1017-R020
Шланг DN20 с проволочной оплеткой, с элементами шпунтового соединения по обоим концам, длиной 5 м PN 40 бар	6-1024-R020
Запасной картридж фильтра (фильтра-осушителя)	3-899-06
Запасной картридж фильтра (фильтр частиц)	3-377-08
Дополнительная инструкция по эксплуатации	6-0004-R213

Упаковка:

Упаковка для 3-537-R001	3-671-R001-C
-------------------------	--------------

